

Simple, manejable y muy fiable, control completamente electrónico de sus funciones, rejilla antimarcaje de producto y apertura de la campana mediante pistón a gas, pudiendo posicionarse en cualquier lugar gracias a sus reducidas dimensiones.

ERC 455



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	346	455	680
· Tipo de film	PP / PVC	PP / PVC	PP / PVC
· Anchura útil barra soldadura (mm)	320 x 460	420 x 550	620 x 800
· Anchura máx bobina (mm)	400	600	800
· Programas de envoltura	8	8	8
· Electroimán de cierre	●	●	●
· Contador de piezas	●	●	●
· Altura de trabajo (mm)	920	920	920
· Recogedor desperdicio	○	○	○
· Mesa aire separador	○	○	○
· Tramo de rodillos	-	-	-
· Alimentación eléctrica	220 V/50 Hz/1F/1,4Kw	220 V/50 Hz/1F/1,9Kw	220 V/50 Hz/1F/2,3Kw
· Dimensiones (An x La x An) (mm)	1085 x 650 x 550	1235 x 750 x 620	1575 x 1020 x 645

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE

Máquinas semi-automáticas (a campana)

Envoltura retráctil