

La FP 602MV es una flejadora de palets semiautomática portátil para aplicaciones de flejado vertical. Funciona con flejes PP y PET (9 mm, 12 mm o 15,5 mm) y ofrece una fuerza de tensión de hasta 150 kg. Puede colocarse cómodamente junto al palet, sin necesidad de mover la carga. La espada retráctil que alimenta el fleje a través del espacio vacío del palet no solo ahorra tiempo y esfuerzo en la operación, sino también espacio.

FP 602 MV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Tipo de fleje	PP y PET
· Capacidad de flejado	35 p/hora (2 flejes)
· Ancho fleje (mm)	9 - 12 - 15,5
· Grosor fleje PP (mm)	0,65 - 0,9
· Grosor fleje PET (mm)	0,55 - 0,75
· Diámetro int. bobina (mm)	200/230/280/406
· Tensión (kg)	70 - 150
· Sistema de soldadura	Fricción
· Altura mínima palet (mm)	560
· Alimentación eléctrica	110V 60Hz 220V/230V/240/ 50/60Hz Monofásico
· Peso	344
· Dimensiones (L x A x AL) (mm)	1100 x 970 x 2520

Máquinas semiautomáticas (palets)

Flejado

DIMENSIONES EQUIPO

